



Flexible Besteckablage
Bietet im Vergleich zur Schublade mehr Platz für Geschirr und Gläser



Beleuchtung
Dank heller Beleuchtung behalten Sie den Inhalt des Gerätes immer gut im Blick



Bedienfeld
Bedienpanel mit Restlaufanzeige



Tischgerät
Kompakt und platzsparend



Auto-Open



Display



Zeit-Vorwahl

Warenmarke

Matchcode

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit
GSP5508-030D weiss
Weiß
4016572417128
813315403

Programme und Funktionen

| | |
|----------------------|--------------|
| Anzahl Programme | 7 |
| Power+ | Ja |
| ECO | Ja |
| Intensiv | Ja |
| Kurz | Ja |
| Glas | Ja |
| Zeitprogramm | 90 Min. |
| Selbstreinigung | Ja |
| Spültemperatur | Kalt - 65 °C |
| Startzeitverzögerung | 0 - 24 Std. |
| Extra-Trocknung | Ja |

Leistung und Energie

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch 100 Zyklen | 58 L/Jahr |
| Anzahl Maßgedecke | 8 Stk |
| Eco Wasserverbrauch | 8,0 L/Jahr |
| Geräusch | 49 dB(A) re1pW |
| Geräuschklasse | C |
| Eco Programmdauer | 3:50 |
| Energieverbrauch Eco | 0,584 L/Zyklus |
| Reinigungsindex | 1,125 |
| Trocknungs-Index | 1,065 |

Zubehör und Ausstattung

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Aquastop-Schlauch | nachrüstbar |
| Mehrfach Wasserschutz | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Auto Door Open | Ja |
| Restlaufzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Bottich-Material | Edelstahl / Kunststoff |
| Besteckablage im Oberkorb | Ja |
| Anzeige -Typ | LED |
| Mechanisches Sicherheitsschloss | Ja |
| Wasserenthärter | Ja |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülermangelanzeige | Ja |

Elektrischer Anschluß

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Spannung / Frequenz | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1620 W |
| Leistungsaufnahme Aus / Standby | 0,49 W / |
| Länge Stromkabel | 150 cm |
| Prüfzeichen | CE |

Maße und Gewichte

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaß HxBxT | 59,0 x 55,0 x 50,0 cm |
| Verpackungsmaß HxBxT | 66,2 x 60,5 x 55,5 cm |
| Nischenmaß min. HxBxT | 59,0 x 56,0 x 55,0 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 964 mm |
| Gerätgewicht brutto/netto | 29,8 / 26,9 kg |
| Länge Ablauf- / Zulaufschlauch | 150 cm / 150 cm |

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät ✓ / - / -